

PHS Taśma pod Kontrłaty

Samoprzylepna taśma piankowa pod kontrłaty z polietylenu usieciowionego o zamkniętej strukturze komórkowej. Charakteryzuje się wysoką izolacyjnością termiczną i odpornością chemiczną.

Charakterystyka

- Do uszczelniania miejsca styku membrany dachowej i kontrłaty z rzeźbą dachową U.
- Niweluje nierówności podłoża.
- Odporna na procesy starzenia, wpływ chemii atmosferycznej i reakcje z czynnikami organicznymi.
- Prace montażowe należy prowadzić w dodatniej temperaturze!

Zalety

- Skutecznie i trwale uszczelnia miejsca newralgiczne.
- Zapobiega przedostawaniu się wody do termoizolacji.
- Niweluje nierówności między kontrłatami, membraną dachową, a krokwiami.

Aplikacja

- Przymocować folię dachową do krokwi za pomocą takera i zszywek, lub gwoździ.
- Przykleić pas Taśmy pod Kontrłaty PHS do strony, która będzie przylegać na folii do krokwi.
- Przybić kontrłatę do krokwi wzdłuż miejsc mocowań folii. Należy zwrócić uwagę na to, aby miejsca przebicie folii zszywkami lub gwoździami były zakryte Taśmą pod Kontrłaty PHS i znajdowały się pod kontrłatą.



Dane Techniczne

Kolor	Szary
Grubość	3mm
Wymiary	40mm x 30m
Temperatura aplikacji	+10°C
Odporność na temperaturę	+10°C do +100°C
Ilość w opakowaniu	18szt