Podkład PHS Primer

Podkład PHS oparty jest na dyspersji poliakrylowej, poprawiającej przyczepność na powierzchniach.

Wzmacnia, porowate lub piaszczyste materiały do późniejszego zastosowania kleju uszczelniającego PHS, taśm uszczelniających PHS i innych odpowiednich taśm na drewnianych płytach pilśniowych, piaskowym murze, betonie itp. PHS Primer wysycha bardzo szybko, można nakładać go łatwo i równomiernie.

Aplikacja

- Nakładać w temperaturze od +5 ° C do +35 ° C.
- Czas schnięcia ok. 30 min do 60 min.
- Przechowywać w suchych pomieszczeniach od +5 ° C do +25 ° C, chronić przed promieniowaniem UV.
- Trzymaj poza zasięgiem dzieci!

Zalety

- Produkt idealny do drewnianych materiałów budowlanych, muru i betonu,
- Łatwy do zastosowania,
- Szybkoschnący.

Przetwarzanie

- Nałóż farbę gruntującą PHS Primer na powierzchnię, która ma być łączona,
- Pozwól gruntowi dobrze wyschnąć do dalszej obróbki – - powierzchnia nałożonego podkładu powinna być w większości sucha,
- Zastosuj kilka razy na trudnych podłożach (jeśli to konieczne), pozwól im dobrze wyschnąć,
- Nałóż taśmę samoprzylepną na obrabianą powierzchnię i mocno dociśnij. Należy przestrzegać instrukcji użycia odpowiedniej taśmy samoprzylepnej.

Wartość zużycia (na 1kg)

- Kamień / beton ok. 12m^2,
- Deski ogniowe ok. 6m^2.

Dane Techniczne

Podkład:	Dyspersja poliakrylanu
Temperatura przetwarzania:	-20˚C do +60˚C
Użytkowość:	12 miesięcy, w zamkniętym opakowaniu
Przykładowe zużycie na 1kg	
Kamień / beton	ok. 12m^2
Płyty pilśniowe	ok. 6m^2

Passive House Systems Polska
ul. Wielopole 6/6, 80-556 Gdańsk
www.passivehousesystems.pl
Passive House Systems Ireland
P31 W950, Ballincollig, Cork
www.passivehousesystems.ie
Passive House Systems UK
CM16 6th, Epping, Essex
www.passivehousesystems.co.uk

Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiały zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie dane zawarte w Kartach Produktów są oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie odpowiedniej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbki produktów są darmowe i dostępne na życzenie Klienta. Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania.