

Składane Schody Uszczelniające

Składane Schody uszczelniające z drewna, w komplecie z mechanizmem przeciwwagi sprężynowej dla szybkiej i łatwej obsługi.

Nasze szczelne, składane schody na poddasze są prawdziwym liderem jeśli chodzi o zapobieganie utracie ciepła dzięki 80 mm lub 133 mm izolacji i nieprzepuszczającym powietrza uszczelkom.

Charakterystyka

- Najwyższej jakości sosnowe schody składane, z głębokimi, anty poślizgowymi stopniami i plastikowymi nóżkami dla dodatkowej stabilności.
- Dostarczane w komplecie z nową białą pokrywą, podszewką i drabinką dla szybkiego i łatwego montażu.
- Schody przechowuje się całkowicie we włazie.
- Bezproblemowa praca z przeciwwagą.
- Izolowane i szczelne.
- Dostarczane z 2-punktowym zamkiem i długim biegiem roboczym dla łatwości użytkowania.
- Ukryte zawiasy klapowe stanowią dodatkową funkcję.
- Dostępne wysokiej jakości akcesoria.
- Dostępne są również włazy ognioodporne.
- Zawierają zestaw szczelności powietrznej pomiędzy ramą drzwi na poddaszu a sufitem.

Wymiary

- Schody Polar Extreme: 1190mmX590mm 2800mm.



Dane Techniczne

Warstwa Izolacji:	80mm
Certyfikacja:	DIN EN 14975:2007
Dopuszczalna wartość U:	0.59W / m2K
Standardowa wartość U:	0.37W / m2K
Szczelność:	Klasa 4 (EN 1026), np. Q100 < 0.1m ³ /hr.m ²
Mechanizm zabezpieczający:	2 punktowy z kompresją
Wykończenie:	białe wykończenie pokrywy
Rodzaj konstrukcji:	Bardzo silne i wytrzymałe stopnie
Zabezpieczenie Ręczne:	Standardowe przy szerokości > 540mm
Nośność Obciążenia:	150kg
Opcjonalne dodatki:	Pokrywa ISO Top z dodatkową izolacją 80mm oraz poręcz ochronna na poddasze