

Taśma Butylowa PHS

Taśma Butylowa PHS to wytłaczana i samoprzylepna butylowa taśma uszczelniająca.

Taśma Butylowa PHS jest specjalnie opracowaną elastyczną taśmą samoprzylepną, reagującą na nacisk i odporną na starzenie. Taśma jest chroniona łatwym do usunięcia papierowym paskiem ochronnym. Ponadto taśma ma wysoką przyczepność do różnych podłoży, takich jak izolowane szalunki betonowe, beton, mur, stal, drewno, polietylen i polipropylen.

Zalety

- Wysoka przyczepność do różnych podłoży.
- Nie wysycha i zachowuje elastyczność.
- Odporna na starzenie.
- Nie zawiera rozpuszczalników.
- Wysoka wytrzymałość na ścinanie.
- Nie przenosi się na palce ani powierzchnie montażowe.

Charakterystyka

- Podstawowe surowce: kauczuk butylowy.
- Kolor: czarny i szary.
- Typ: Plastik.
- Odporność : Dobra.

Aplikacja

- Membrany budowlane i różnorodne podłoża, takie jak izolowane szalunki betonowe, beton, mur, stal, drewno, polietylen i polipropylen.
- Temperatura aplikacji: wyższa niż 5°C.
- Sposób aplikacji: nakładać bezpośrednio z rolki. Usunąć papierowy pasek ochronny i docisnąć powierzchnię, aby wzmocnić wiązanie.
- Powierzchnie aplikacji: muszą być czyste, suche, wolne od tłuszczu i pyłu oraz bez obciążeń mechanicznych.
- Upewnij się, że powierzchnia do mocowania jest czysta i wolna od kurzu. Niektóre powierzchnie mogą wymagać dodatkowego gruntowania.
- **Przechowywanie i okres przydatności do użycia:** Czyste i suche w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, najlepiej w temperaturze od 10 do 30°C.
- Jeśli produkt będzie przechowywany w wyżej wymienionych warunkach, jego okres przydatności będzie wynosił co najmniej 6 miesięcy.



Dane Techniczne

Grubość	0.8mm
System klejący	kauczuk butylowy
Siła przywierania	>25N/25mm
Odporność na ścinanie	>50N/25mm
Wydłużenie	>400
Odporność na wilgoć	<3g/m ²

Wymiary

- 25mm x 30m x 0.4mm

Passive House Systems Polska
ul. Wielopole 6/6, 80-556 Gdańsk
tel. (+48) 58 380 14 37
www.passivehousesystems.pl

Passive House Systems IE
P31 W950, Ballincollig, Cork, Ireland
tel. (+353) 021 4872664
www.passivehousesystems.ie

Passive House Systems UK
CM16 6th, Epping, Essex, UK
tel. (+44) 0333 880 2347
www.passivehousesystems.co.uk

Nasze produkty używane są w różnych zastosowaniach budowlanych. Zalecamy, aby Klienci dobierali materiały zgodnie z własnymi zapotrzebowaniami. Wszystkie dane zawarte w Kartach Produktów są oparte na przeprowadzonych przez nas testach i praktycznym doświadczeniu, tak aby ułatwić Klientom podjęcie odpowiedniej decyzji, zgodnej z oczekiwanymi wymaganiami. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy dotyczące nieodpowiedniej aplikacji i złego doboru materiałów. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez wcześniejszego uprzedzenia. Próbkę produktów są darmowe i dostępne na życzenie Klienta. Nasz Dział Techniczny chętnie odpowie na wszelkie pytania.